

TRITON

SCIE À RUBAN MANUELLE POUR COUPES DE 0° À 60° À DROITE
 MANUELLE BANDSÄGEMASCHINE FÜR SCHNITTE VON 0° BIS 60° RECHTS



mm	Ø	axb	axb	axb
0°	240	240	210x280	240x260
45°→	185	175	140x180	220x165
60°→	115	110	110x110	110x110



Standard

- Étau solide en fonte à décalage manuel et blocage rapide de la pièce par levier
- Rotation archet avec arrêts de butée à 0°, 45° et 60°
- Echelle graduée pour lecture de l'angle et robuste levier de blocage rotation archet
- Réducteur à engrainages à dents inclinées, cémentées, rectifiées et lubrifiées avec du graisse à longue durée




- Stabile Klemmvorrichtung aus Gusseisen und schnelle Sperrung des Stückes mit Hebel
- Umdrehung des Bügels von 0° bis 60° rechts mit Anschlägen auf 0°, 45° und 60°
- Genaue Bemessung des Winkels durch eine Gradkala und starke Hebel um Bügels Blockierung
- Zahnrad Untersetzungsgetriebe, mit gehärtete und geschmierte Zähne

Options extra Optionen extra

KIT PN - VAT - NB1 - NB2 - LX - MT
 KIT G - V

Dotations accessoires Zusatzausstattungen

RE2G - RE1G - C2 - CREC - CRES - RRS
 FM...RSE




Structure archet en alliage spécial en aluminium de haute résistance et apte à amortir les vibrations.
 Bügelstruktur aus spezielle Aluminiumlegierung für die beste Absorbierung der Vibrationen.



Réducteur à arbre portant qui ne nécessite aucun entretien (graissage).
 Untersetzungsgetriebe mit Tragwelle mit eine Selbstschmierungs-vorr. hergestell.



Bac réfrigérant capacité 20 L placé dans le bâti facile à déplacer pour nettoyage et remplissage.
 20 L Tank des Abkühlungsmittel im Untergestell integriert, einfach zur Abnahme für Reinigung.



10



FMB se réserve le droit d'apporter toutes modifications quelconques sans aucun préavis.
 FMB behält sich das Recht vor, die Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.