

PHOENIX

SCIE À RUBAN MANUELLE POUR COUPES DE 0° À 60° À DROITE
 MANUELLE BANDSÄGEMASCHINE FÜR SCHNITTE VON 0° BIS 60° RECHTS



mm	Ø	axb	axb	axb
0°	220	215	130x250	215x230
45°→	150	150	150x150	200x135
60°→	90	90	90x90	90x90



Standard

- Étau solide en fonte à décalage manuel et blocage rapide de la pièce par levier
- Rotation archet avec arrêts de butée à 0°, 45° et 60°
- Échelle graduée pour lecture de l'angle et robuste levier de blocage rotation archet



- Stabile Klemmvorrichtung aus Gusseisen und schnelle Sperrung des Stückes mit Hebel
- Umdrehung des Bügels mit Anschlägen auf 0°, 45° und 60°
- Genaue Bemessung des Winkels durch eine Gradskala und starke Hebel um Bügels Blockierung

Options extra Optionen extra

KIT PN - VAT - NB1 - NB2 - LX - MT
 KIT G - V

Dotations accessoires Zusatzausstattungen

RLP - RE2G - RE1G - C2 - CRECP - CRES
 RRS - FM...RSE



Réducteur à engrainages à dents inclinées, cémentées, rectifiées et lubrifiées avec du graisse à longue durée.

Zahnrad Untersetzungsgetriebe, mit gehärtete und geschmierte Zähne.



Rouleau d'appui barre en coté chargement réglable en hauteur.

Regulierbaren Stützroller auf die Aufladeseite.



Bac réfrigérant de 12 L intégré dans la partie supérieure du bâti, avec bouchon de vidange.

12 L Tank des Abkühlungsmittel im Untergestell integriert mit Ladekappe.

8

 2450x27x0,9 mm	 35÷70 m/min	 PHOENIX 0,75 kW	 20÷100 m/min	 PHOENIX+V 11 kW	 0,06 kW	 245 Kg	 0,8x1,4x1,5 m axbxc	 965±10 mm
---	--	---	---	--	--	---	--	--



FMB se réserve le droit d'apporter toutes modifications quelconques sans aucun préavis.
 FMB behält sich das Recht vor, die Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.

9